SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



S7000+ Motor Sports Oil 20W60

S7000+ Motor Sports Oil 20W60, Nascar ve Drag yarışlarında yüksek performanslı modifiye araçlar ve zorlu koşullar altında çalışan motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır. Ester teknolojisi kullanılarak partikül filtre sistemlerine uygun özel katık kombinasyonu ile hazırlanarak diğer standart sentetik motor yağlarının performansını aşan üst segment motor yağı olarak geliştirilmiştir.

Kullanımı

Özellikle çeşitli motor sporları uygulamaları, araç çekme ve diğer zorlu çalışma koşulları için geliştirilen S7000+ Motor Sports Oil 20W60, tüm güçlü benzinli ve dizel yarış motorlarında, aşınmaya karşı dayanım gerektiren yağ basıncının düşük olduğu eski yarış motorlarında, turboşarjlı, süperşarjlı benzinli ve dizel, çok noktadan yakıt püskürtmeli motorlarda kullanılır, iki zamanlı ve uçak motorlarında kullanılmaz, ideal performans sağlanması için ürünün mineral ya da diğer sentetik motor yağları ile karıştırılmaması önerilir.

Özellikleri

Özel Tasarlanmış Sürtünme Önleyici %100 Sentetik ester bazlı formül: Yüksek enerji verimliliği sağlarken, operasyon sıcaklığını dengede tutar, en zorlu koşullarda hıza destek sağlarken sistemi sıcaklık yükselmesi ve aşınmaya karşı mükemmel şekilde korur.

Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı: Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur.

Minimal Buharlaşma Kaybı: Düşük yağ tüketimi, Daha düşük hidrokarbon kirliliği

Yüksek Viskozite İndeksi, Süper Aşınma Önleme Performansı: Zorlu her türlü sürüş ve çalışma koşulları altında mükemmel yağlama ve aşınma koruması

Yüksek Sıcaklıklarda Mükemmel Yağ Filmi Stabilitesi: Motorda aşınma vuruntularını en aza indirir, yüksek yağ kararlılığı ile her koşulda kullanıma açık stabil yağ basıncı sağlar.

Düşük Sıcaklıkta Yüksek Pompalanabilirlik Özelliği: Düşük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilirlik özelliğinden dolayı, ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	23,89
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	184
*Yoğunluk, 15°C, g/cm³	ASTM D 4052	0,857

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SN PLUS, ACEA C3

Revizyon Numarası

01.02.2024 / REV01