SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



ATF Dexron III Special

ATF Dexron III Special, özel katık teknolojisi ve modern transmisyon sistemlerinin özellikleri göz önüne alınarak formüle edilmiş, GM Dexron IIIG & Ford Mercon standartlarını karşılayan semi sentetik otomatik transmisyon sıvısıdır.

Kullanımı

Otomatik şanzıman yağı, ayrıca power shift transmisyonlarda, direksiyon ve hidrolik ünitelerinde de kullanılabilir ve mükemmel güç iletimi sağlar. Transmisyon gerektiren tüm araçlarda, iş makinalarında kullanılabilen mükemmel bir şanzıman yağıdır.

Özellikleri

Yüksek Viskozite İndeks: Yüksek viskozite indeksli olup dört mevsim kullanılabilir.Yüksek viskozite indeks özelliği sayesinde oluşturduğu film tabakası yırtılmaya karşı çok dirençlidir.

Yüksek Aşınma Önleyici Özellik: Maksimum yağlama ve verim, minimum aşınma sağlar. Yüksek aşınma önleyici özelliği sayesinde sistemin ömrünü uzatır.

Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

Korozyona Karşı Üstün Koruma: İçerisinde bulunan korozyon inhibitörlü katık sayesinde, sistemi korozyona karşı korur.

Uzun Yağ Ömrü: Sentetik yapısıyla daha uzun süre kullanım sağlar, yağ değişim bakım aralığı kısaltılmış olur.

Teknik Özellikler

Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	7,0- 8,5
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	170-190
Akma Noktası, °C, en fazla	ASTM D 97	-45
Alevlenme Noktası, °C, en az	ASTM D 92	185
Köpüklenme stabilitesi, İkinci kademede, en fazla, ml/ml	ASTM D 892	50/0
Pas Testi	ASTM D 665 B	GEÇECEKTİR

Karşıladığı Şartnameler

GM DEXRON IIIG

Karşıladığı Onaylar :

MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A

Revizyon Numarası

01.12.2021 / REV00