SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



ATF (Hidrolik Direksiyon Sıvısı)

ATF (Hidrolik Direksiyon Sıvısı), hidrolik direksiyon sistemlerinde yüksek performans sağlamak için tasarlanmış mineral bazlı üstün kaliteli bir hidrolik direksiyon sıvısıdır. Hidrolik direksiyon sistemleri için özel ATF formülasyonu üretilmiştir.

Kullanımı

Birçok aracın hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılır.

Özellikleri

Tam Koruma Sağlama: Tüm sistemi aşınma, oksidasyon, korozyon ve köpüklenmeye karşı korur.
Uzun Parça Ömrü Ses Problemini Önleme: Sistemdeki parçaları yağlayıp, koruyarak, sessiz, düzgün ve akıcı performans gösterir, parçaların ömrünü uzatır. Sistemdeki sızıntı, ses ve pas problemlerini önlemede yardımcı olur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	26,11
*Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	4,75
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	103
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	200

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.08.2021 / REV04