SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Torque Fluid 32

Parafinik esaslı, pas ve korozyona karşı koruyucu, oksidasyona karşı dayanıklı olmasını sağlayan paket katıklarla üretilmiş güç iletim yağıdır.

Kullanımı

Ağır vasıtaların hidrolik tork konvertörlerinde ve transmisyonlarında kullanılır.

Özellikleri

Korozyona Karşı Üstün Koruma: İçerisinde bulunan korozyon inhibitörlü katık sayesinde, sistemi korozyona karşı korur.
Yüksek Isı ,Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	32
*Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	6,0
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	115
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	190

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.10.2014 / REV01