SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri




## ATF Dexron III Semi Sentetik

ATF Dexron III, özel katık teknolojisi ve modern transmisyon sistemlerinin özelllikleri göz önüne alınarak formüle edilmiş, GM Dexron IIIG & Ford Mercon standartlarını karşılayan semi sentetik otomatik transmisyon sıvısıdır.

### Kullanımı

Binek ve ticari araçların şanzımanlarında, elektronik kontrollü transmisyonlarında ve hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılır.

### Özellikleri

**Yüksek Viskozite İndeks**: Yüksek viskozite indeksli olup dört mevsim kullanılabilir. Yüksek viskozite index özelliği sayesinde oluşturduğu film tabakası yırtılmaya karşı çok dirençlidir.

**Yüksek Aşınma Önleyici Özellik**: Maksimum yağlama ve verim, minimum aşınma sağlar. Yüksek aşınma önleyici özelliği sayesinde sistemin ömrünü uzatır.

**Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı**: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

**Korozyona Karşı Üstün Koruma**: İçerisinde bulunan korozyon inhibitörlü katık sayesinde, sistemi korozyona karşı korur.

**Uzun Yağ Ömrü**: Sentetik yapısıyla daha uzun süre kullanım sağlar, yağ değişim bakım aralığı kısaltılmış olur.

### Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| Renk | Gözle | Kırmızı |
| *Kinematik Viskozite, 40 °C'de, cSt | ASTM D 445 | 31.5 |
| *Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt | ASTM D 445 | 7,65 |
| *Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 152 |
| *Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -45 |
| *Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 220 |

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

### Karşıladığı Şartnameler

GM DEXRON- IIIG  GM DEXRON- IID  MB 236.5  MB 236.9  ALLISON C4  ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C  MAN 339 TYPE V1/Z1
FORD MERCON  CAT TO-2  VOITH H55.6335.XXxx

### Revizyon Numarası

01.03.2018 / REV06