SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



SPD Shock Absorber Oil AWP / Amortisör Yağı AWP

Motosiklet amortisörü, damper ve süspansiyonlarda değişen viskoziteyi karşılamak üzere parafinik yapılı baz yağ ve katıklarla harmanlanmış amortisör yağıdır.

Kullanımı

Alt üst edilmiş amortisörlerde dahil olmak üzere bütün motor amortisörlerinde kullanılabilir.

Özellikleri

Geniş bir sıcaklık aralığında tutarlı çalışma sağlar.
Köpük kontrolü sağlar.
Kontrollü conta genişlemesi sağlar.
Uzun ömür sağlar.
Amortisör sistemini pas ve korozyona karşı korur.
Sistemi aşınmalara karşı korur.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	15	22
*Yoğunluk, 15 ^{o}C' de, kg/m^{3}	ASTM D 4052	0,8383	0,8629
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39	-36
*Kinematik Viskozite, 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	15	22
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	203	153
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	154	156
*Köpüklenme Stabilitesi, II. Kademede, ml/ml	ASTM D 892	10/0	5/0

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

10.11.2025 / REV02