SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



ATF Dexron Plus HV2

ATF Dexron Plus HV2, otomobillerin otomatik şanzıman ve transmisyonlarında kullanılmak üzere, kaliteli baz yağlara yüksek oksidasyon direnci veren, sürtünmeyi, köpürmeyi, pas ve korozyonu önleyici paket katık ilavesi ile üretilen ekstra HVI (Yüksek Viskozite İndeksi) özellikte bir yağdır.

Kullanımı

ATF Dexron Plus HV2, otomobillerin otomatik şanzıman ve transmisyonlarında kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Viskozite İndeks: Yüksek viskozite indeksli olup dört mevsim kullanılabilir.
Yüksek Aşınma Önleyici Özellik: Maksimum yağlama ve verim, minimum aşınma sağlar. Yüksek aşınma önleyici özelliği sayesinde sistemin ömrünü uzatır.
Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.
Korozyona Karşı Üstün Koruma: İçerisinde bulunan korozyon inhibitörlü katık sayesinde, sistemi korozyona karşı korur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	7,2
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	165
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	210

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

GM DEXRON II, GM ALLISON C4, MAN-339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, ZF-TE ML 02F, MB APPROVAL 236.1, FORD MERCON, VOLVO 97341, ALLISON C-4

Revizyon Numarası

01.04.2021 / REV01