SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedTrans Multi LV ATF

SpeedTrans Multi LV ATF, özel olarak geliştirilmiş katık teknolojisi ve üstün kaliteli tam sentetik yapıdaki baz yağlar kullanılarak harmanlanmış yüksek performanslı kırmızı renkli şanzıman sıvısıdır.

Kullanımı

SpeedTrans Multi LV ATF özel formülasyonu otomatik şanzımanların sorunsuz çalışmasını ve akıcı vites değişimini karşılamak için tasarlanmış olup, AL4 ve 4HP20 vites kutuları için kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Etkili köpük kontrol özellikleri zorlu çalışma koşulları altında düzgün ve güvenli vites değiştirme olanağı verir ve yağ kayıplarını azaltır.

Pas ve Korozyona Karşı Koruma: Özel katkı maddeleri sayesinde pas ve korozyona karşı koruma sağlar.

Aşınmaya Karşı Üstün Koruma: Daha uzun şanzıman ömrü sağlamak amacıyla üstün performanslı aşınma önleyici katkılarla formüle edilmiştir.

Yüksek Viskozite İndeks: Yüksek viskozite indeksli olup dört mevsim kullanılabilir. Bu özelliği sayesinde oluşturduğu film tabakası yırtılmaya karşı çok dirençlidir.

Mükemmel Akışkanlık: Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık sağlayarak İlk çalışmayı kolaylaştırır ve düşük sıcaklıklarda temiz ve hızlı yağlama sağlar.

Teknik Özellikler

Görünüş	Gözle	Berrak & Parlak
Renk	Gözle	Kırmızı
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	5,2
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	150

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

MB 236.91/236.11 GM/GMC/OPEL/SATUMAW1/II H/IID/IIE/IIIG/IIIH/VI CHRYSLER/DODGE/JEEP +3/+4 MERCEDES/DAIMLER 1 HONDA/ACURA DW-1/Z-1 HYUNDAI/KIA ATF Red-1K/Genuine ATFJWS-3309 T-4/NWS-9638 T-5/P/N 040000C90SG/P/N UM040 CH20 Red-1 Chrysler /SP-II SP-III SP-IV/SPH-IV VOLKSWAGEN/AUDI/G 052 025 A2 /G 052 055 /G 052 162 (-A1, -A2)/G 052 533/G 052 990 (A2)/G 055 005 (-A, A2)/G 055 025 (A2)/G 055 540 (A2)/G US 000 162 ZF TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C VOITH H55.6335.XX

Revizyon Numarası

05.11.2025 / REV06