SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Speedgear SB EP GL-4

SpeedGear SB EP GL-4, üstün kaliteli mineral yağ, sentetik yağ ve yüksek performanslı katıkların birleşiminden formüle edilmiş, basınç, paslanma, oksitlenme ve köpük önleyici özelliklere sahip semi sentetik şanzıman ve diferansiyel yağıdır.

Kullanımı

API GL-4 performans seviyesi gerektiren yerlerde kullanılması tavsiye edilir. Hipoidli ve spiral konik diferansiyeller ve transmisyon uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri

Basınca Karşı Dayanım: EP üstün aşırı basınç özelliği sayesinde dişli yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturarak yüzeyi korur.
Uzun Transmisyon Ömrü ve Uzun Bakım Aralığı: Hipoid, ayna mahruti dişliler ve yataklarda uzun transmisyon ömrü sağlar, antioksidan özelliğinden dolayı uzun bakım ralığı sağlar.
Köpük Kararlılığı: Çalışma sıcaklıklarında yağlama filmini korur ve korozyonu önler.
Üstün Film Tabakası Etkinliği: İçerisinde bulunan korozyon katığıyla metal yüzeyinde film oluşturarak aşınmayı önler.
Yüksek Isı ve Oksidasyon Kapasitesi: Çalışma sırasında kalınlaşmaz. Pas ve tortu yapmaz.
Pas ve Korozyona Karşı Mükemmel Direnç: Yüksek sıcaklıklarda üstün bir koruma sağlayarak aşınma ve korozyonu önler.
Düşük Sıcaklıkta Akış Karakteristiği: Düşük sıcaklıklarda dahi akışı iyi olduğundan dümen hareketlerini kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

SAE Viskozite Sınıfı	-	75W80	75W90
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,33	16,77
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	145	140

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API GL-4 MIL-L-2105

Revizyon Numarası

01.06.2024 / REV02