SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedGear Super EPX GL-5

SpeedGear Super EPX GL-5, kaliteli baz yağlar ve özel katıkların harmanlanmasıyla orta ve ağır şartlar altında çalışan şanzıman, diferansiyel ve akslarda kullanılmak için geliştirilmiş üstün performanslı dişli yağıdır. Özel geliştirilmiş formülü ile pas, korozyon, köpük oluşumunu kontrol altında tutarak uzun servis ömrü sunar ve düşük hız yüksek tork aşınmalarına karşın etkin koruma sağlar.

Kullanımı

Motosiklet, binek araç, ticari araç, tarım araçları ve iş makinaları gibi API GL-5 performans seviyesinin gerektiği vites kutusu, hipoid dişli ve diferansiyel uygulamalarında kullanılması tavsiye edilir.

Özellikleri

Basınca Karşı Dayanım: EPX üstün aşırı basınç özelliği sayesinde dişli yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturarak yüzeyi korur.
Köpük Kararlılığı: Çalışma sıcaklıklarında yağlama filmini korur ve korozyonu önler.
Üstün Film Tabakası Etkinliği: İçerisinde bulunan korozyon katığıyla metal yüzeyinde film oluşturarak aşınmayı önler.
Yüksek Isı ve Oksidasyon Kapasitesi: Çalışma sırasında kalınlaşmaz. Pas ve tortu yapmaz.
Pas ve Korozyona Karşı Mükemmel Direnç: Yüksek sıcaklıklarda üstün bir koruma sağlayarak aşınma ve korozyonu önler.
Düşük Sıcaklıkta Akış Karakteristiği: Düşük sıcaklıklarda dahi akışı iyi olduğundan dümen hareketlerini kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

SAE Viskozite Sınıfı	-	80W90
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	17
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	102
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API GL-5, MAN 342 Type M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A

Revizyon Numarası

01.02.2021 / REV00