SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Speedgear Syn MB 75W90 (MB 235.8)

Speedgear Syn MB 75W90 (MB 235.8), üstün kaliteli sentetik yağ ve yüksek performanslı basınç, paslanma, oksitlenme ve köpük önleyici özelliklere sahip katıkların birleşiminden formüle edilmiş tam sentetik şanzıman ve diferansiyel yağıdır.

Kullanımı

API GL-5 performans seviyesi gerektiren yerlerde kullanılması tavsiye edilir. Hipoidli ve spiral konik diferansiyeller ve transmisyon uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri

Basınca Karşı Dayanım: EPX üstün aşırı basınç özelliği sayesinde dişli yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturarak yüzeyi korur.
Uzun Transmisyon Ömrü ve Uzun Bakım Aralığı: Hipoid, ayna mahruti dişliler ve yataklarda uzun transmisyon ömrü sağlar, antioksidan özelliğinden dolayı uzun bakım aralığı sağlar.
Köpük Kararlılığı: Çalışma sıcaklıklarında yağlama filmini korur ve korozyonu önler.
Üstün Film Tabakası Etkinliği: İçerisinde bulunan korozyon katığıyla metal yüzeyinde film oluşturarak aşınmayı önler.
Yüksek Isı ve Oksidasyon Kapasitesi: Çalışma sırasında kalınlaşmaz. Pas ve tortu yapmaz.
Pas ve Korozyona Karşı Mükemmel Direnç: Yüksek sıcaklıklarda üstün bir koruma sağlayarak aşınma ve korozyonu önler.
Düşük Sıcaklıkta Akış Karakteristiği: Düşük sıcaklıklarda dahi akışı iyi olduğundan dümen hareketlerini kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

SAE Viskozite Sınıfı	-	75W90
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	15,09
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	170
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	210
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API GL-4 API GL-5 API MT-1 ARVIN MERITOR 0-76-N DAF DETROIT DIESEL DFS93K219.01 IVECO MAN 341 Type Z2 MAN 342 TYPE S1 MAN 342 TYPE M3 Mack GO-J MB-Approval 235.8 MIL-PRF-2105E SAE J2360 Scania STO 1:0 Volvo 97312 ZF TE-ML 02B / 05A / 07A /12B / 12L / 12N / 16B / 16F / 17B / 19B / 19C / 21A

Revizyon Numarası

29.07.2026 / REV04