SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Speedgear Fluid FS 75W80 Z4

Speedgear Fluid FS 75W80 Z4, ZF TE-ML 02L ve MAN 341 Tip Z4 gerektiren özel modern şanzımanlar için genişletilmiş performans ve yüksek basınca dayanıklı, ağır hizmet karayolu araçlarında kullanılan ekstra yüksek performanslı yakıt ekonomisi sağlayan manuel sentetik şanzıman yağıdır.

Kullanımı

Entegre retarderli tiplerde dahil olmak üzere tüm senkromeçli dişli kutularında, ağır hizmet araçlarının manuel şanzımanlarında önerilmekte olup mineral ya da sentetik dişli yağı tavsiye edilen orta yüklü manuel dişli kutularında da kullanılabilir.

Özellikleri

Mükemmel Yük Taşıma, Aşınma Önleme ve Aşırı Basınç Performansı: Şanzımanın zorlu çalışma şartları altında aşınmaya karşı korumaya yardımcı olur.
En Üst Düzeyde Koruma: Daha yumuşak vites değiştirme performansı sağlarken senkromeç korumasına ve ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
Yüksek Çalışma Sıcaklıklarında Etkin Koruma: Daha uzun yağ değişim ve hizmet aralıkları sağlamaya katkıda bulunur.
Düşük Sıcaklıklarda Mükemmel Akışkanlık: Kolay ve yumuşak vites değişimine ve kolay ilk çalıştırmaya katkıda bulunur.

Teknik Özellikler

SAE Viskozite Sınıfı	-	75W80
Renk	Gözle	Sarı
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,7
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	155
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	232
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

MAN 341 Type Z4, ZF TE-ML 01L/02L/16K, API GL-4, MAN 341 Type E3, ZF TE-ML 08, Volvo 97307

Revizyon Numarası

01.11.2023 / REV02