SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri




## ATF Dexron II Special

ATF Dexron II Special, otomobillerin otomatik şanzıman ve transmisyonlarında kullanılmak üzere, kaliteli baz yağlara yüksek oksidasyon direnci veren, sürtünmeyi, köpürmeyi, pas ve korozyonu önleyici paket katık ilavesi ile üretilen, yüksek viskozite indeksli bir yağdır.

### Kullanımı

Otomobillerin otomatik şanzıman ve transmisyonlarında kullanılır.

### Özellikleri

**Yüksek Viskozite İndeksi**: Yüksek viskozite indeksli olup dört mevsim kullanılabilir.
**Yüksek Aşınma Önleyici Özellik**: Maksimum yağlama ve verim, minimum aşınma sağlar. Yüksek aşınma önleyici özelliği sayesinde sistemin ömrünü uzatır.
**Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı**: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.
**Korozyona Karşı Üstün Koruma**: İçerisinde bulunan korozyon inhibitörlü katık sayesinde, sistemi korozyona karşı korur.

### Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| *Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt | ASTM D 445 | 7,38 |
| *Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 167 |
| *Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -42 |
| *Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 220 |

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

### Karşıladığı Şartnameler

GM DEXRON II, ALLISON C-4

**Karşıladığı Onaylar**

MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 11A, ZF-TE-ML 14A

### Revizyon Numarası

01.03.2022 / REV01