SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Speedtrans CVT Green Fluid

SpeedTrans CVT Green Fluid, multitronic (CVT zinciri) ve kemer sistemli (push belt) şanzıman uygulamalarında sürekli değişken transmisyon (CVT) sistemlerinde kullanım için geliştirilmiş, binek araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, özel katıklar ve yüksek performanslı sentetik baz yağların harmanlanmasıyla formüle edilmiş tam sentetik transmisyon sıvısıdır.

Kullanımı

AUDI, VW, FORD, HONDA, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISH, SUBARU, MINI COOPER, HYUNDAI, KIA, SUZUKI, DODGE, JEEP, FORD, MERCEDES BENZ markalarının binek araçlarının zincir ve kemer tipte (chain and belt) sürekli değişken transmisyonlarında (CVT şanzımanlarında) kullanılır. Hibrit CVT uygulamalarında (Ford ve Toyata) kullanımı önerilmez.

Özellikleri

Üstün Sürtünme Dayanıklılığı: Çelik sürtünme dayanıklılığı üzerinde olağanüstü çelik iletim performansını korur.
Dişlilerde Aşınmaya Karşı Koruma Performansı: Mükemmel dişli aşınma koruması iletim performansını ve ömrünü uzatır.
Yüksek Hava Tahliyesi: Köpük engelleyici yapısıyla düzgün hava tahliye özelliği sağlar.
Sarsıntısız Geçiş Kolaylığı: Her mevsimde sentetik yapısı sayesinde vites geçiş kolaylığı sağlar.
Etkin Yağlama: Yağ değişim aralığı boyunca etkili yağlamayı sürekli kılar.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Yeşil
*Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	7,1
*Brookfield Viskozite, @ -40°C, mPa.s (cP)	ASTM D 2983	12000
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	175
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

TOYOTA SUPER CVT , NISSAN N-CVT / HYPER CVT / HYPER CVT M6 / EXTRONIC CVT M6 , HONDA (HCF-2/HMMF), MITSUBISHI MOTOR INVECS- III CVT / INVECS-III SPORTS MODE 6-CVT / MITSUBISHI CVT J1, FUJI HEAVY INDUSTRIES ECVT / SPORTS SHIFT ECVT / i-CVT / SPORTS SHIFT i-CVT , SUZUKI CVT (ECVT) / SCVT

Revizyon Numarası

01.11.2022 / REV01