SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Super SPX

Super SPX, yüksek kaliteli Grup II ve sentetik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN performanslarını karşılayan katıkların bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağıdır. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılır.

Özellikleri

Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.
Yüksek motor verimi: Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır. Tortu oluşumunu en aza indirir.
Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.
Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Oluşan asidi nötralize ederek, pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

Teknik Özellikler

SAE Sınıfı	-	5W20	5W30	5W40	10W30	10W40
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	7,68	10,85	13,88	10,31	14,46
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	152	153	173	137	146
*Renk	ASTM D 1500	2	2	2	2	2
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	228	226	232	226	232

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SN/SM/SL/CF ILSAC GF-5

Revizyon Numarası

01.05.2021 / REV02