SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Super-Trak 15W40

Super-Trak 15W40, traktör ve iş makinelerinin karterlerinde kullanılmak üzere harmanlanmış yüksek kaliteli dört mevsim kullanılan motor yağıdır.

Kullanımı

Super-Trak 15W40, özellikle traktörlerin dizel motorlarında kullanılır. Ayrıca, yüksek performanslı ürün kullanımı tavsiye edilen biçerdöver gibi tarım makinelerinin dizel motorlarında da kullanımı uygundur.

Özellikleri

Korozyon ve Köpük kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpük oluşumu, dolayısıyla aşınmaya karşı motor korunmuş olur.

Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol ederken kurum kontrolünü dispersan özelliği ile kontrol ederken yağın kalınlaşmasını önlemiş olur.

Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken,yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışını sağlar.

Yüksek Temizleme Özelliği: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersanlar sayesinde motor parçaları temiz tutulur.

Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı korur, köpük oluşumunu engeller,motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14.5
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	126
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	238

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 / SG

Revizyon Numarası

01.03.2019 / REV03