

Bıçkı Yağı (Parafinik B)

Ağaç kesme makinalarında ve zincirli testerelerde kullanılmak üzere kaliteli parafinik yağlarda özel paket katık ilavesi ile iki zamanlı motorlarda kullanılmak üzere üretilen üstün kaliteli bir yağdır. Genellikle yağ-yakıt oranı 1/18 ve 1/53 arasında değişirken, uygun yağ-yakıt karışım oranı makine üreticilerinin önerilerine göre belirlenmelidir.

Kullanımı

Ağaç kesme makinelerinde ve zincirli testerelerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde kullanılır.

Özellikleri

Mükemmel Yağlama Özelliği: Düşük ve yüksek ısıda iyi yağlama sağlar.
Pas, Korozyon ve Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motoru, pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpüğün neden olduğu aşınmalara karşı korumuş olur.
Aşınma Önleyici: İçerdiği katıklar yardımıyla motor parçalarını aşınmaya karşı korur, motorun ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12.6
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	256
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-15

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.06.2018 / REV03