SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



MotoSyn HP Super 2T

MotoSyn HP Super 2T, ormancılar ve ağaç işçiliği profesyonelleri tarafından kullanılan güçlü ve modern Euro 5 motorlu testere, zincir ve kılavuzların yağlanması için özel olarak geliştirilmiş, yüksek sıcaklıklarda dumanlama yapmayan özellikte, koyu yeşil renkli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağıdır. 2 zamanlı mavi testere zincir yağı olarak bilinir. Ayrıca API TC JASO FD performansının gerekli olduğu iki zamanlı motosikletler için de kullanılır.

Kullanımı

Motor Üreticisinin Tavsiye Ettiği Karışım Oranı	Her 4 L Benzin İçin	Her 1 L Benzin İçin
Ölçek Kabı Hacmi: 1 Ω = 50 ml (cc)		
1:40	100 ml ≈ 2 Ω	25 ml ≈ 1/2 Ω
1:50	80 ml ≈ 1.5 Ω	20 ml ≈ 2/5 Ω
1:60	65 ml ≈ 1.3 Ω	15 ml ≈ 1/4 Ω

Özellikleri

Üstün Temizleme Gücü: İçerdiği deterjan-dispersan temizleyici katıklar yardımıyla tortu oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
Mükemmel Yağlama Performansı: Mükemmel yağlama özelliği ile pistonları pas, korozyon ve aşınmalara karşı korur. Bakım maliyetlerini düşürür.
Mükemmel Koruma: Aşınmaya, paslanmaya ve korozyona karşı iyi koruma sağlayan düşük kül içeren özel katkı maddeleriyle formüle edilmiştir.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Yeşil
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	7,88
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	140
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

ISO L-EGD JASO FD API TC

Revizyon Numarası

01.08.2023 / REV01