SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Ahşap Kalıp Yağı

Aromatik esaslı baz yağlar ile hazırlanmış, betonun dökülürken kalıba yapışmasını önlemek ve betonun kalıptan düzgün çıkarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış, özel katıklar içeren suya dayanıklı kalıp yağıdır.

Kullanımı

Çelik ve tahta kalıplarda, betonun yapışmasını ve yüzey kalitesinin artırılması amacıyla püskürtme ya da fırça ile kullanılır.

Özellikleri

Film Tabakası Oluşturma Özelliği: Düşük viskoziteli yapısıyla kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturularak, betonun kalıplara yapışmasını önler.
Düzgün Yüzey Oluşturma Özelliği: Düzgün beton yüzeylerinin elde edilmesini sağlar.
Kalıp Temizleme Sorununun Olmaması: Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır, tekrar kullanılmasını sağlar.
Yağlayıcılık Özelliği: Yağlayıcılık özelliğinin iyi olması sayesinde çivi ve demirlerin paslanmasını önler.
Uzun Kalıp Ömrü: Kalıbın verimliliğini ve kullanım ömrünü arttırır.
Uygulama Kolaylığı: Kullanıma hazır olup, uygulaması basit ve kolaydır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	32,52
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	4,66
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	162
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-15

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

17.11.2026 / REV03