SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Metal Kalıp Yağı

Özel katıklar içeren, suya dayanıklı metal kalıplarda kullanılmak üzere formüle edilmiş direkt olarak kullanılan kalıp yağıdır.

Kullanımı

Metal beton kalıpların yağlanmasında kullanılır.

Özellikleri

Film Tabakası Oluşturma Özelliği: Düşük viskoziteli yapısıyla kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturarak, betonun kalıplara yapışmasını önler.
Düzgün Yüzey Oluşturma Özelliği: Düzgün beton yüzeylerinin elde edilmesini sağlar.
Kalıp Temizleme Sorununun Olmaması: Kalıp temizleme sorununu ortadan kaldırır, tekrar kullanılmasını sağlar.
Yağlayıcılık Özelliği: Yağlayıcılık özelliğinin iyi olması sayesinde metal yüzeylerinin paslanmasını önler.
Uzun Kalıp Ömrü: Kalıbın verimliliğini ve kullanım ömrünü arttırır.
Uygulama Kolaylığı: Kullanıma hazır olup, uygulaması basit ve kolaydır. Emici olan yüzeylerde (ahşap vs.) 1 litre ürün ile yaklaşık 15-20 m²' ye kadar , emici olmayan yüzeylerde (çelik, plâstik vs.) 1 litre ürün ile yaklaşık 35-40 m²'ye kadar yüzey yağlanabilir.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	18,14
*Kinematik Viskozite100 °C, cSt	ASTM D 445	4,02

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

17.11.2026 / REV05