

Su Emülsiyonlu Kalıp Yağı (1/5)

Parafinik esaslı baz yağlar ile hazırlanmış, betonun dökülürken kalıba yapışmasını önlemek ve betonun kalıptan düzgün çıkarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış emülsiyon özelliği olan üründür.

Kullanımı

Metal beton kalıplarda kullanılır.

Özellikleri

Film Tabakası Oluşturma Özelliği: Düşük viskoziteli yapısıyla kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturularak, betonun kalıplara yapışmasını önler.
Yüzey Oluşturma Özelliği: Düzgün beton yüzeylerinin elde edilmesini sağlar.
Kalıp Temizleme Sorununun Olmaması: Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır, tekrar kullanılmasını sağlar.
Yağlayıcılık Özelliği: Yağlayıcılık özelliğinin iyi olması sayesinde metal yüzeylerin paslanmasını önler.
Uzun Kalıp Ömrü: Kalıbın verimliliğini ve kullanım ömrünü arttırır.

Teknik Özellikler

Pas Testi	ASTM D 665 A/B	Geçer
*Köpürmeye Eğilim Tayini, II. Kademe, ml	ASTM D 892	0/0
pH	ASTM D 1287	8.0 - 10.5
Emülsiyon Stabilitesi	-	Stabil

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.02.2019 / REV03