

Plywood Kalıp Yağı

Özel katıklar içeren, mineral yağ esaslı, kalıp ile beton arasında ince bir film tabakası oluşturarak malzemenin kalıptan kolay ayrılmasını sağlayan suya dayanıklı kalıp yağıdır.

Kullanımı

Her türlü plywood kalıbın yağlanmasında kullanıma uygundur. Plywood ağaç katmanlarının yüksek ısıda aralarına tutkal sürülerek preslenmesi sonucu elde edilen, diğer adı kontrplak olan malzemedir.

Özellikleri

Film Tabakası Oluşturma Özelliği: Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturarak, betonun kalıplara yapışmasını önler.
Düzgün Yüzey Oluşturma Özelliği: Düzgün beton yüzeylerinin elde edilmesini sağlar.
Kalıp Temizleme Sorununun Olmaması: Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır, tekrar kullanılmasını sağlar.
Uzun Kalıp Ömrü: Kalıbın verimliliğini ve kullanım ömrünü arttırır.
Uygulama Kolaylığı: Kullanıma hazır olup, uygulaması basit ve kolaydır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	17,76
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	3,8
*Akma Noktası , °C	ASTM D 97	-27

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

17.11.2026 / REV03