SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Gaz Beton Kalıp Yağı

Betonun kalıba yapışmasını önleyecek şekilde üstün katıklar ve kaliteli baz yağlar kullanılarak gaz beton prosesi için özel olarak formüle edilmiş kalıp yağıdır.

Kullanımı

Gaz beton proseslerinde özellikle büyük ebatlı gaz beton kalıplarının yağlanmasında fırça ve püskürtme yoluyla uygulanarak kullanılır.

Özellikleri

Film Tabakası Oluşturma Özelliği: Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturularak, betonun kalıplara yapışmasını önler.
Düzgün Yüzey Oluşturma Özelliği: Düzgün beton yüzeylerinin elde edilmesini sağlar.
Kalıp Temizleme Sorununun Olmaması: Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır, tekrar kullanılmasını sağlar.
Uzun Kalıp Ömrü: Kalıbın verimliliğini ve kullanım ömrünü arttırır.
Uygulama Kolaylığı: Kullanıma hazır olup, uygulaması basit ve kolaydır.
Pas Oluşumuna Karşı Etkin Koruma: Kalıplarda pas problemini ortadan kaldırır.

Teknik Özellikler

*Yoğunluk, 15 °C'de, gr/ml	ASTM D 4052	0,8821
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,86
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	82,2
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	98
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-12

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

17.11.2026 / REV02