SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Bobin Aktarma Yağı

Yağ asitleri poli kondenzasyon ürünleri ve mineral yağlar kombinasyonuyla, noniyonik yapıda üretilmiş bobin aktarma yağıdır.

Kullanımı

Tekstilde bobin aktarma ünitelerinde, ipin içinden geçirilerek sakal yapmasını,elektriklenmesini ve kopmasını engellemek amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli:
Her türlü sentetik ipliklerde isteğe bağlı olarak direkt veya işletme koşullarına göre 1/10 - 1/20 oranında sulandırılarak kullanılır.

Özellikleri

Leke Bırakmaz Özellik: Bobin üzerinde sararma yapmaz.
Kuvvetli Antistatik Özellik Yüksek Kopma Direnci: Kuvvetli antistatik özelliğinden dolayı elektriklenmeyi keserek sakal oluşmasını engeller, kopmalara mani olur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	18
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	206
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-15

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.07.2019 / REV02