SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Harman Yağı

Elyafların daha temiz ve ipliklerin daha parlak olmasını sağlamak, toz ve uçuşan elyafı kontrol altına almak için kullanılan emülsiyon yapıda, yıkama özelliği üstün seviyede, açık renkli bir yağdır.

Kullanımı

Tekstilde iplik çekme(bükme) makinelerinde kullanılır.

Kullanım Şekli:
Tavsiye edilen emülsiyon oranı 1/20 ile 1/10 oranındadır. Harmanlama yapılırken su üzerine yağ eklenir.

Özellikleri

Toz ve Uçuşan Elyaf Kontrolü: Bu yağın kullanılması ile toz ve uçuşan elyaf kontrol altına alınmış olur.
Yapışkanlık Önleyici: Yün ve pamukta yapışkanlığı önler.
Parlaklık ve Temizlik Kazandırma: Elyafların daha temiz ve ipliklerin daha parlak olmasını sağlar.
Yüksek Antistatik Özellik: Antistatik özelliğe sahiptir; statik elektrik birikimini azaltır.
Kolay Yıkanabilme Özelliği: İplikler kolayca yıkanabilir ve kolayca taranabilir. Yıkanabilme oranı min. %99'dur.

Teknik Özellikler

*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	206
*Akma Noktası , °C	ASTM D 97	-15

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.05.2022 / REV04