SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Tekstil Örme Yağı W Serisi

Yüksek kaliteli beyaz renkli baz yağlar ile özel olarak hazırlanmış yıkama özelliğine sahip katıkların harmanlanması sonucu üretilmiş olan emülsiyon oluşturacak şekilde formüle edilen tekstil sektöründe kullanılan örme yağıdır.

Kullanımı

Her marka yuvarlak örgü, çorap ve triko makinelerinde kullanılır.

Özellikleri

Leke Bırakmayan Teknoloji: İçeriğindeki şeffaf su görünümlü White Oil sayesinde kumaşlar üzerinde renkli bir leke görünmez, yıkama işleminde ise su ile iyi emülsiyon oluşturduğu için yağ kolayca arınır.

Aşınmaya Karşı Maksimum Koruma: İğne ve plakalarda aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar.

Yüksek Performanslı Film Tabakası: Metaller üzerinde film tabakası oluşturmak suretiyle sürtünme ve ısınmaya karşı koruma sağlar.

Uzun Bakım Periyotları: Bakım periyotlarını uzatmaya yardımcı olur, makine bakım masraflarını minimuma indirir.

Yüksek Oksidasyon ve Korozyon Koruması: Paslanma ve korozyona karşı tüm platin, iğne ve yatakları temiz tutar.

Yüksek Soğutma Performansı: Kovan sıcaklığını minimuma indirir. Tam koruma performansıyla makine ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

Viskozite Sınıfı	-	ISO VG 22	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68	ISO VG 100
Emülsiyon	-	Süt Emülsiyon	Süt Emülsiyon	Süt Emülsiyon	Süt Emülsiyon	Süt Emülsiyon
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	22	32	48	67	99
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	>90	>90	>90	>90	>90
Renk	Gözle	Şeffaf / Beyaz	Şeffaf / Beyaz	Şeffaf / Beyaz	Şeffaf / Beyaz	Şeffaf / Beyaz
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	200	214	214	220	224
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27	-24	-24	-24	-21

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

15.05.2026 / REV04