SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Tekstil Örme Yağı T Serisi

Yüksek kaliteli baz yağlar ile özel olarak hazırlanmış yıkama özelliğine sahip katıkların harmanlanması sonucu üretilmiş olan emülsiyon özelliği olan bir üründür.

Kullanımı

Her marka yuvarlak örgü, çorap ve triko makinelerinde kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Emülsiyon Özelliği: Emülsiyon özelliğinin iyi olmasıyla kumaşa değen yağ, yıkama sonrasında su ile emülsiye olarak leke bırakmaz.
Aşınmaya Karşı Maksimum Koruma: İğne ve plakalarda aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar.
Yüksek Performanslı Film Tabakası: Metaller üzerinde film tabakası oluşturmak suretiyle sürtünme ve ısınmaya karşı koruma sağlar.
Uzun Bakım Periyodları: Bakım periyotlarını uzatmaya yardımcı olur, makine bakım masraflarını minimuma indirir.
Yüksek Oksidasyon ve Korozyon Koruması: Paslanma ve korozyona karşı tüm platin, iğne ve yatakları temiz tutar.
Yüksek Soğutma Performansı: Kovan sıcaklığını minimuma indirir. Tam koruma performansıyla makine ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

Viskozite Sınıfı	-	ISO VG 22	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Baz Yağ Cinsi	-	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Yıkanıp Temizlemeye Dayanıklılık, Pamuklu/Polyester	-	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi
Emülsiyon	-	Süt emülsiyon	Süt emülsiyon	Süt emülsiyon	Süt emülsiyon
Korozyona Karşı Koruma	-	Evet	Evet	Evet	Evet
Aşınmaya Karşı Koruma	-	Evet	Evet	Evet	Evet
Makina Boyası ve Suni Maddelerin Etkilenmesi ve Lastik Aksamın Bozulması	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
*Kinematik Viskozite 40 °C'de cSt	ASTM D 445	22	32	46	68
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	98	95	97	95

Renk	Gözle	Açık sarı	Açık sarı	Açık sarı	Açık sarı
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	216	220	224	230

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.07.2019 / REV04