SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Speedtex Coning Oil KPD317

Hızlı makinalarda çalışan polyester ve poliamid ipliklerde iplik aktarma işlemlerinde kullanılmak üzere, parafinik & sentetik baz yağlar ile özel katıklarla harmanlanmış kullanım esnasında etrafa sıçratmayan, anti-statik ve yıkanabilir özellikli semi sentetik yapıda özel kone yağıdır.

Kullanımı

Her türlü polyester ve poliamid ipliklerde isteğe bağlı olarak direkt suyla karıştırılmadan veya işletme koşullarına göre %1-%5 optimum kullanım oranında su üzerine yavaş yavaş karıştırmak sureti ile Speedtex Coning Oil KPD 317 emülsiyon yapılarak kullanılabilir. 5-20 dH (Alman Sertliği) sertlik aralığında su ile emülsiyon stabilitesi düzgün sağlanacağından emülsiyon ve yıkama için bu aralıktaki su tercih edilmelidir.

Özellikleri

Etrafa yağ sıçramaları neticesinde oluşan ürün israfı azalır.
İplik klavuzlarındaki yağ damlamalarını azaltır.
İpliğe yağlama özelliği kazandırır.
Antistatik koruma sağlar, Kopmaları engeller, proje maliyetine olumlu yönde destekler.
Yıkamada kolayca kumaştan sökülür.
Depolama boyunca stabildir.
Sıçratmama özelliği sayesinde sarfiyatı düşürürken yağlama performansını destekler. Ayrıca çalışma ortamında kaygan zemini engellediğinden iş güvenliğine destek olur.

Teknik Özellikler

Görünüş	Gözle	Berrak & Parlak & Açık Sarı
Emülsiyon Görünüşü	Gözle	Süt Beyaz
*Kinematik Viskozite 40 ˚C, cSt	ASTM D 445	27,2
Emülsiyon pH, %5	ASTM D 1287	7,5 / 7,43
*Alevlenme Noktası, ˚C	ASTM D 97	192
*Yoğunluk, 15 ˚C, g/ml	ASTM D 4052	0,86

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.03.2021 / REV00