SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Blend Oil Bio NF

Elyafların daha temiz ve ipliklerin daha parlak olmasını sağlamak, toz ve uçuşan elyafı kontrol altına almak için kullanılan açık renkli doğa-dostu harman yağı Blend Oil Bio NF, doğaya zararlı olan PE (Nonilfenol Etoksilat), APE/APEO (Alkilfenol Etoksilat) kimyasal içeriklerini bünyesinde bulundurmaz, mükemmel emülsiyon ve yıkama özelliği sağlar.

Kullanımı

Tekstilde iplik çekme (bükme) makinelerinde kullanılır.

Kullanım Şekli:
Tavsiye edilen emülsiyon oranı 1/20 ile 1/10 oranındadır. Harmanlama yapılırken su üzerine yağ eklenir.

Özellikleri

Çevre Dostu: Doğaya dost ajanlarla mükemmel emülsiye özelliği geliştirilmiştir.
Toz ve Uçuşan Elyaf Kontrolü: Bu yağın kullanılması ile toz ve uçuşan elyaf kontrol altına alınmış olur.
Yapışkanlık Önleyici: Yün ve pamukta yapışkanlığı önler.
Parlaklık ve Temizlik Kazandırma: Elyafların daha temiz ve ipliklerin daha parlak olmasını sağlar.
Yüksek Antistatik Özellik: Antistatik özelliğe sahiptir; statik elektrik birikimini azaltır.
Kolay Yıkanabilme Özelliği: İplikler kolayca yıkanabilir ve kolayca taranabilir. Yıkanabilme oranı min. %99'dur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	24,8
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	206
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-15

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.05.2022 / REV00