SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Askeri Ağır Silah Gresi TSK10924G

Askeri Ağır Silah Gresi TSK10924G, askeri benzeri tank tabancalarında (top) özellikle ağır silahlar için çok çeşitli uygulamalar ve ağır çalışma koşulları için tasarlanmış ekstra yüksek performanslı lityum kompleks grestir.

Kullanımı

Kısmen sentetik olan yüksek kaliteli baz yağlara dayanır ve antioksidanlar, korozyon önleyiciler, güçlü EP / AW katkı maddeleri içerir. Bu ürün mükemmel yapısal stabilite, yapışma, su kirliliğine karşı direnç, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç performansına sahiptir.

Özellikleri

Yüksek sıcaklıklarda mükemmel, yüksek damlama noktası özelliği ve iyi korozyon koruması
Çok iyi mekanik özellik - Yüksek yük taşıma kapasitesi
Mükemmel aşınma koruma özellikleri - Yüksek basınç absorpsiyon kapasitesi
Yarı-Sentetik güçlü yapı

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Lityum Kompleks
Renk	Gözle	Kahverengi
NLGI	-	2
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	240
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	265-295
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-30 °C /+ 160 °C (Maks. 240°C)
Dört Bilya Analizi, kgf, en az	ASTM D 2596	30
Yağ Ayrışması, 40 °C'de, 42 Saatte, %	ASTM D 1742	5
Buharlaşma Kaybı, 22 Saat, 99 °C'de, en fazla	ASTM D 972	3
Oksidasyon Değeri; 100 Saat, en fazla	ASTM D 942	34,5
Oksidasyon Değeri; 400 Saat, en fazla	ASTM D 942	138
Bakır Şerit Korozyon, 24 Saat, 100°C'de, en fazla	ASTM D 4048	1b
Çalışma Kararlılığı, 100000 Çift Darbe	ASTM D 217	-25 / +60

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

MIL-PRF-10924G

Revizyon Numarası

01.11.2023 / REV02