

Railube Bio Flange Oil SG7

Railube Bio Flange Oil SG7, bodenlerin yağlanması için özel katıklar, grafit ve biyo-bozunur özel ester bazyağlarıyla formüle edilmiş sentetik ester yapılı yağlayıcı sıvı grestir.

Kullanımı

Boden yağı ray ve tekerlek flanşları arasındaki sürtünmeyi dolayısıyla aşınmayı azaltmak amacıyla yağlayıcı olarak kullanılır.

Özellikleri

Düşük Aşınma Maliyetleri: Tekerlek ve rayların aşınma oranında önemli düşüşler sağlar, geliştirilmiş araç güvenliği yüksek adezyon ve düşük sürtünmeyle sağlanır.

Kolay Kullanım Özelliği: Tekerlek flanşları üzerine verimli püskürtme sistemi sağlar.

Yüksek Koruma Performansı: Tekerlek ve rayların kullanım örünü uzatır. iklim ve çalışma koşulları ne olursa olsun performansını yitirmez. Suda çözünmez ve yapıştığı yüzeyden su ile yıkanarak ayrılmaz.

Teknik Özellikler

Görünüş, Renk	Gözle	Yarı akışkan - Siyah
NILGI	DIN 51818	000
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-30/+80
Baz Yağı Viskozitesi 40 °C, cSt	DIN 51562	min. 20
Penetrasyon Değeri mm–¹	DIN ISO 2137	445-480
Baz Yağ Cinsi	-	Biyolojik Çözünebilen Sentetik Ester
Kalınlaştırıcı	DIN 51502	Anorganik
Biyolojik Çözünebilirlik	OECD 301	28 Günde>%50
Suya Karşı Direnci	DIN 51807 T1	1-90
4 Bilya Aşırı Basınç Kaynama Yükü, N, min.	DIN 51350/4	1000
4 Bilya Yıpranma İzi 300 N/1h, mm, maks.	DIN 51350/5	1,1
Katı yağlayıcı miktarı ağırlıkça (%), min.	-	3
Katı yağlayıcı (grafit) tane büyüklüğü Mikron, maks.	-	20

Revizyon Numarası

24.06.2026 / REV01