SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



MotoSyn 2T

MotoSyn 2T, iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katıklarla özel olarak geliştirilmiş semi sentetik yapıda iki zamanlı motor yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve zincirli testerelerde benzinle karıştırılarak kullanılır.

Kullanımı

Motor Üreticisinin Tavsiye Ettiği Karışım Oranı	Her 4 L Benzin İçin	Her 2 L Benzin İçin	Her 1 L Benzin İçin	Her 0,5 L Benzin İçin
Ölçek Kabı Hacmi 1 Ω : 50 ml/cc				
1:10	400 ml/ 8 Ölçek	4 Ölçek	2 Ölçek	1 Ölçek
1:20	200 ml / 4 Ölçek	2 Ölçek	1 Ölçek	0.5 Ölçek
1:30	135 ml / Ort. 3 Ölçek	1.5 Ölçek	-	0.5 Ölçek
1:40	100 ml / 2 Ölçek	1 Ölçek	0.5 Ölçek	-
1:50	80 ml / Ort. 1.5 Ölçek	-	-	-

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Kırmızı
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API TC, JASO FC

Revizyon Numarası

01.02.2022 / REV05