SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Pro-Kart Racing 2T

Pro Kart Racing 2T, %100 Sentetik-Ester yapısıyla formüle edilmiş, GO KART (Carting) yarışları için özel olarak geliştirilmiş GO Kart 2-zamanlı yarış motor yağıdır. Metanol gibi özel yakıtlar hariç, kurşunlu veya kurşunsuz her türlü benzin yakıtları ve biyoyakıtlar ile karıştırılarak kullanıma uygundur.

Kullanımı

Motor Üreticisinin Tavsiye Ettiği Karışım Oranı	Her 4 L Benzin İçin	Her 1 L Benzin İçin
Ölçek Kabı Hacmi 1 Ω : 50 ml/cc		
1:50	80 ml / Ort. 1.5 Ω	20 ml / Ort. 2/5 Ω

Teknik Özellikler

*Renk	Gözle	Koyu Kırmızı
*Yoğunluk 15 °C, g/cm³	ASTM D 4052	0,8816
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	15,56
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	110,22
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	149
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	252
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API TC, ISO L-EGD, JASO FC/FD, FIA, CIK, ROTAX, ATK, PARILLA, PCR, YAMAHA, TM

Revizyon Numarası

01.06.2024 / REV01