SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



MotoCoolant RTU OAT -38°C (Red)

Mono etilen glikol, saf demineralize su ve yüksek kaliteli organik korozyon önleyici katkılarla motosiklet için özel olarak formüle edilmiş kullanıma hazır organik antifrizdir. Doğada çözünür özelliktedir, çevreye zararlı boratlar, nitrit, nitrat, amin, fosfat ve silikat içermez.

Kullanımı

Özellikle alüminyum alaşımlı radyatörler ve hafif metallerden imal edilmiş motorlar için tavsiye edilir. Demir döküm, çelik gövde radyatörlerde ve motorlarda da kullanılır.

*Çocuk ve hayvanların yutmasını engellemek için kullanılan bitrex (acılaştırıcı madde) içerir.

Özellikleri

Yüksek Soğutma Performansı ve Koruma: Radyatördeki suyun donmasını ve kaynamasını geciktirerek, genleşmeden kaynaklanan olası hasarların oluşumuna engel olur.
Pas ve Korozyona Karşı Güçlü Koruma Performansı: Soğutma sistemlerinde kullanılan her türlü hafif metal ve alüminyum alaşımları üzerinde korozyonu önler. Radyatör ve motor gövdesinde etkin koruma sağlar.
Minimum Tortu Oluşumu: Şehir suyuyla inceltilip kullanıldığında dahi tortu oluşmaz.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Kırmızı
*Yoğunluk, 15°C, gr/cm^3	ASTM D 4052	1,0827
Kaynama noktası, ºC/ºF - %50 seyreltilmiş - Seyreltilmemiş antifriz	ASTM D 1120	 105 / 221 112 / 233
pH Tayini, 20°C; - %50 seyreltilmiş - Seyreltilmemiş antifriz	ASTM D 1287	 8,2 8,5
*Rezerve Alkalinite, mL - %50 seyreltilmiş - Seyreltilmemiş antifriz	ASTM D 1121	 - 2
Donma Noktası, ºC	ASTM D 1177	-38

Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.

Revizyon Numarası

01.01.2024 / REV00