

SPD Hydraulic ZF / Çinkosuz Hidrolik Sistem Yağı

Isı kararlılığı yüksek kaliteli madeni baz yağlar ve çinko içermeyen özel katıklar ile harmanlanarak üretilmiştir. Bakır alaşımlı her tür hidrolik pompayı korozyona karşı korur. Düşük oranda suyu yapılarında etkisizleştirir. Fazla suyu hızla ayrıştırır.

Kullanımı

Sulu ve soğuk ortamda çalışan ekipmanlarda, hidrolik sistem kullanılan ve ihtiyaç duyulan her alanda başarı ile kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.
Yüksek Demülsiye Özelliği: Bünyesindeki mevcut demülsifiyer sayesinde sudan ayrılabilme özelliği mükemmeldir. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.
Mükemmel Pas ve Oksidasyon Direnci: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu pas, tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur.
Köpük Kontrolü: Bünyesindeki köpük kesici katık ile köpürmeyi önler.
Aşınma Önleyici Etki: Yağlayıcılık görevini aktif olarak yerine getirerek sistemi aşınmaya karşı korur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	22	32	37	46	68	100
*Yoğunluk, 15 °C, g/ml	ASTM D 4052	0,867	0,870	0,871	0,879	0,883	0,888
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100	100	102	101	100	97
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	204	212	214	230	234	236
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27	-24	-24	-21	-18	-15

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DENISON HF-1, CINCINNATI MILC-P38, P54, P55, P57, AFNOR NF E 48-603, DIN 51524 PART I, ASLE 64-1, 64-2, 64-3, 64-4

Revizyon Numarası

01.01.2021 / REV03