

SPD Hydraulic NFF / Donmaz Hidrolik Sıvısı

Soğuk hava koşullarında kullanılan hidrolik sistemlerin sorunsuz çalışması için özel olarak formüle edilmiş donmaz hidrolik yağıdır. Sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katıklar içerir.

Kullanımı

Soğuk hava koşullarında kullanılan hidrolik sistemlerde kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.
Mükemmel Pas ve Oksidasyon Direnci: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu pas, tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Sentetik yağ yapısıyla oksitlemeye karşı üstün direnç sağlar.
Yüksek Köpük Kontrolü: Bünyesindeki köpük kesici katık ile köpürmeyi önler.
Mükemmel Aşınma Önleyici Etki: Yağlayıcılık görevini aktif olarak yerine getirerek sistemi aşınmaya karşı korur.
Yüksek Dispersan Özellik: İçerdiği dispersan katıklar yardımıyla tortu teşekkülünü önleyerek verimli çalışma sağlar.
Uzun Kullanım Ömrü: Yapısında bulunan sentetik ve naftanik özellikte baz yağların kullanımıyla uzun süre kullanılırlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	30
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	140
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	254
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-48

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DENISON HF-0/1/2, CINCINNATI MILC-P68-P69-P70, T6C-020, DIN 51524 PART II, M - 2950 – S, AFNOR NF E 48-603, VICKERS I - 286 - S3, CETOP RP91H

Revizyon Numarası

01.11.2022 / REV05