

SPD Hydro GII ZF

SPD Hydro GII ZF, ısı kararlılığı yüksek kaliteli madeni baz yağlar ve çinko içermeyen özel katıklar ile harmanlanarak Çinkosuz (Zinc-Free) Teknoloji ile üretilmiş, normal ve ağır şartlar altında çalışan çok çeşitli hareketli ve endüstriyel hidrolik ekipmanlar için özel olarak geliştirilen yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik sıvılardır.

Özellikleri

Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde bakır alaşımlı her tür hidrolik pompayı korozyona karşı korur.
Yüksek Demülsiye Özelliği: Bünyesindeki mevcut demülsifiyer sayesinde sudan ayrılabilme özelliği mükemmeldir. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur. Sulu ve soğuk ortamda çalışan ekipmanlarda, hidrolik sistem kullanılan ve ihtiyaç duyulan her alanda başarı ile kullanılır.
Mükemmel Pas ve Oksidasyon Direnci: Gelişmiş aşınma önleyici, antioksidan, pas önleyici ve köpük önleyici katkı maddeleri ile geliştirilmiş yüksek kaliteli seçilmiş baz yağlarla formüle edilmiştir.
Köpük Kontrolü: Kavitasyona karşı mükemmel köpük direnci ile enerji verimliliği sağlayarak daha uzun ömürlü performans sunar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	68
Alevlenme Noktası, °C, min.	ASTM D 92	220
Akma Noktası, °C, en fazla	ASTM D 97	-27
TOST ömrü, saat, min.	ASTM D 943	5000

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

Parker HF-0, HF-1, HF-2 (HM), Eaton M-2950-S, Eaton I-286-S3, Fives Cincinnati P68, P69, P70 (HM), DIN 51524-2 (HLP), ISO 11158 (HM), ASTM D 6158 (HM), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK, GM LS-2, US STEEL (AIST) 126, US STEEL (AIST) 127, SEB 181222, CINCINNATI MILC-P38, P54, P55, P57, AFNOR NF E 48-603, DIN 51524 PART I (HLP), ASLE 64-1, 64-2, 64-3, 64-4.

Revizyon Numarası

12.11.2025 / REV03