

SPD Milking VP

SPD Milking VP, yüksek kaliteli baz yağlar ve katıklarla harmanlanmış süt sağım makinelerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş vakum pompa yağıdır.

Kullanımı

SPD Milking VP, süt taşıma hidroliği ve ekipmanın yağlanması için önerilir. Ayrıca bakır aksamlı vakum sistemlerinde de kullanıma uygundur.

Özellikleri

Geliştirilmiş Uzun Ömür: Yüksek sıcaklıklarda vakum pompasını aşınmaya karşı koruyarak uzun pompa ömrü sağlar.
Mükemmel Pas ve Oksidasyon Direnci Köpük Kontrolü: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu pas, tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki köpük kesici katık ile köpürmeyi önler.
Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	68	100
Görünüş	Gözle	Parlak & Berrak	Parlak & Berrak
Renk	Gözle	Mavi	Mavi
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	110	108

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

12.11.2025 / REV01