SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Zeta 0W30

Zeta 0W30, sentetik baz yağların ve aktif temizleme teknolojisinde özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş tam sentetik motor yağıdır. Modern benzinli, dizel ve LPG'li 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü arttırır, düşük sürtünme özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar. Tam sentetik formülü ile çok sıcak ve şiddetli soğuk iklim şartlarında motorda üstün koruma sağlar.

Özellikleri

Zor Koşullar Altında Yüksek Performans: Soğuk havalarda motorun kolaylıkla ısınıp çalışmasını, çok sıcaklarda ise incelmeye karşı direnç sağlar böylece motorda sorun çıkmasına izin vermez. Tam güç ve ilk çalıştırmadan itibaren koruma sağlanmış olur.

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.

Düşük Egzoz Emisyonu: Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.

Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Oluşan asidi nötralize ederek, pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.

Üstün Motor Temizliği: İçerdiği üstün dispersan ve deterjan katıklarla motorun temiz kalmasını sağlar. Temiz kalan parçalar daha iyi çalışarak yüksek performans sağlanır.

Düşük Sıcaklıkta Çalışma: Düşük sıcaklıkta dahi ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,7
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	176
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-45

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

ACEA A5/B5 API SN PLUS Volvo VCC 95200377

Revizyon Numarası

09.10.2026 / REV02