

SPD Hydro GII

SPD Hydro GII, ısı kararlılığı yüksek kaliteli Grup II yapılı düşük kükürtlü baz yağlar ile aşağıdaki performans seviyelerini karşılayabilen paket katıklar takviyesi ile harmanlanmış pas ve oksidasyona karşı da direnci yüksek olan endüstriyel tipte bir yağlayıcıdır.

Özellikleri

Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlığı: Düşük kükürtlü ve yüksek VI baz yağ yapısı sayesinde daha uzun ömürlü ve daha geç okside olur.

Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.

Yüksek Demülsiye Özelliği: Bünyesindeki mevcut demülsifiyer sayesinde sudan ayrılabilme özelliği mükemmeldir. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.

Mükemmel Pas ve Oksidasyon Direnci Köpük Kontrolü: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu pas, tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki köpük kesici katık ile köpürmeyi önler.

Aşınma Önleyici Etki: Yağlayıcılık görevini aktif olarak yerine getirerek sistemi aşınmaya karşı korur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	46	68
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	105	107
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	228	232
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30	-27
*FZG Yük Testi	ISO 14635-1	12	12

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DENISON HF-0/1/2, CINCINNATI MILC-P68-P69-P70, T6C-020, DIN 51524 PART II, M - 2950 – S, AFNOR NF E 48-603, VICKERS I - 286 - S3, CETOP RP91H

Revizyon Numarası

01.08.2025 / REV05