SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Rotweiler Gear Oil / Rotweiler Sanayi Dişli Yağı

Üstün özellikli baz yağlara özel paket katkı ilavesi ile üretilen semi sentetik yapıda dişli yağıdır.

Kullanımı

Banyo, sıçratma, sprey tip yağlama sistemlerinde kapalı dişlilerde, redüktörlerde, düz ve rulmanlı yataklar, esnek kavramalar ve buna benzer endüstriyel ekipmanlarda özellikle ağır yük ve aşırı basınç şartlarında kullanılır. Mist (sisli) yağlama sistemiyle yağlanan dişli kutularında da kullanılır.

Özellikleri

Çok Yüksek Basınç Özelliği: İçerdiği yüksek oranda EP katığı aktivitesiyle, mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip üstün kaliteli bir yağdır.
Geniş Uygulama Alanı: Geniş uygulama sahasına sahip olması nedeniyle daha az yağ çeşidi kullanılmasını sağlar.
Termal Stabilite: Yüksek sıcaklıklarda termal stabiliteye sahiptir.
Yüksek Demülsiye Özelliği: Emülsiyon oluşumuna dayanıklıdır.Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.
Oksidasyon Direnci ve Köpük Kontrolü: Oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki havayı kısa sürede dışarı atarak köpürmeyi önler.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	150	320
*Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	150	320
*Kinematik Viskozite, 100 °C, cSt	ASTM D 445	20	24
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	124	120
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	248	252
*Akma Noktası , °C	ASTM D 97	-30	-24

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.01.2021 / REV02