SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Gama 20W50

Gama 20W50, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiş yüksek performanslı çok dereceli benzinli motor yağıdır.

Kullanımı

Benzinli motorlu taşıtlara ek olarak, dizel motorlarda, binek ve ticari araçlarda ve LPG motorlarında da kullanılabilir.

Özellikleri

Maksimum Motor Gücü: Aşınmayı ve kiri kontrol ederek motor gücünü azaltan sürtünmeye karşı direnç sağlar. Yüksek motor gücü sağlar.
Yakıt Tasarrufu: Motoru temiz tutan depozit oluşumunu en aza indirir. Yağlama işlemi mükemmel olduğundan yakıt ekonomisi sağlar.
Motor aşınması: İlk çalıştırma sırasında motorun aşınmasını önler.
Mükemmel Koruma: Motoru yüksek sıcaklıklarda aşınmaya karşı korur, motorun ilk üretim toleransları dahilinde kalmasını sağlar.
Yüksek Korozyon ve Köpürme Dayanıklılığı: İçindeki korozyon önleyici sayesinde motor pas ve korozyona karşı korunur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20,3
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF

Revizyon Numarası

30.07.2026 / REV01