SPEEDOL Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



SPX 10W40

SPX 10W40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katık ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

Kullanımı

Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

Özellikleri

Maksimum Motor Gücü: Aşınma ve kirlenmeyi kontrol altına alarak motorun gücünü azaltan sürtünmelere karşı direnç sağlar. Motor gücünün yüksek olmasını sağlar.

Yakıt Tasarrufu: Tortu oluşumunu en aza indirir, motoru temiz tutar, yağlama işlemi iyi olduğundan yakıt ekonomisi sağlar.

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.

Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı korur, köpük oluşumunu engeller, motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.

Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Olağandışı yağ eksiltme problemi yaşanmaz. Oluşan asidi nötralize ederek, pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,2
*Viskozite indeksi	ASTM D 2270	130
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	238
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24

**Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SJ/CD

Revizyon Numarası

24.09.2026 / REV03