SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Açık Sistem Dişli Yağı

Endüstriyel açık dişli sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ekstra basınç katığı EP içeren dişli yağıdır.

Kullanımı

Açık sistem dişli yağları açık dişlilerde, madencilik uygulamalarında, çimento fırınları bilezik dişlileri ve cevher işleme tesislerindeki büyük dişliler gibi yüksek sıcaklıklarda çalışan ağır hizmete açık dişlilerin yağlanmasında kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Basınç Özelliği: İçerdiği EP katığı aktivitesiyle, mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip üstün kaliteli bir yağdır.
Kalıcı Film Tabakası: Çalıştığı yerlerdeki dişli ve dişli sistemlerine mükemmel şekilde yapışarak yağsız ve kuru kalmalarını önler, çok iyi bir film tabakası bırakır, bu sayede sürtünmeden kaynaklanan malzeme aşınmalarının önüne geçer.
Yüksek Pas ve Korozyon Koruması: İçeriğindeki katıklar sayesinde sistemi pas ve korozyona karşı korur.
Yüksek Demülsiye Özelliği: Emülsiyon oluşumuna dayanıklıdır. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.

Teknik Özellikler

Açık Sistem Dişli Yağları	-	00	0	2x
Görünüş	-	Akışkan	Yarı Akışkan	Katı
Renk	Gözle	Siyah	Siyah	Siyah
*Kinematik Viskozite, 100 °C, cSt	ASTM D 445	40	75	430
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	190	200	210

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.10.2014 / REV01