SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Turbine Oil

Parafinik esaslı baz yağlara özel paket katık ilavesi kullanılarak harmanlanmış üstün kaliteli bir yağdır.

Kullanımı

Gaz, buhar ve hidrolik türbinlerde hava kompresörlerinde, vakum pompalarında, aşırı basınçlı olmayan hidrolik sistemlerde, rulmanlı ve kaymalı yatakların yağlanmasında kullanılır.

Özellikleri

Mükemmel Oksidasyon ve Köpük Direnci: Maksimum oksidasyon direnci olduğundan oksidasyondan meydana gelebilecek tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olduğu gibi oluşabilecek hava birikimini önleyerek köpük yapmasına izin vermez.
Üstün Film Tabakası: Metal yüzeyler üzerinde film oluşturarak yüzeyin paslanmasına engel olur, aşınmayı önler.
Su İtme Özelliği: Sudan ayrılabilme özelliği olduğundan bünyesinde oluşabilecek suyu atarak özelliğini kaybetmez.
Yüksek Dispersan Özellik: İçerdiği dispersan katıklar yardımı ile depozit teşekkülünü önleyecek verimli çalışma imkanı sağlar.
Yüksek ve Düşük Sıcaklıkta Sürekli Etkinlik: Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, yüksek sıcaklarda ise etkili yağlama sağlar.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	22	32	46	68	100	150	220
*Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	22	32	46	68	100	150	220
*Kinematik Viskozite, 100 °C, cSt	ASTM D 445	4,2	5,5	5,8	7,0	8,5	15,1	19,1
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	96	100	102	101	100	110	93
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	188	222	230	232	240	250	254
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24	-24	-18	-15	-12	-12	-6

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DIN 51515 (R+O), MIL-L 17672, BS 489

Revizyon Numarası

01.07.2024 / REV04