SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Ekovat Yağı

Yüksek viskozite indeksli ekovat sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli parafinik esaslı yağdır.

Kullanımı

Ev ve sanayi tipi buzdolaplarının ekovat sistemlerinde, mineral yağ ile yağlanan tüm soğutma sistemlerinde, hava kompresörlerinde kullanılır.

Özellikleri

Kompresörde aşınmalarını önleyerek bakım maliyetlerini düşürür.
Termal stabilitesi yüksektir böylece kompresörün basınç tarafında oluşan sıcaklara direnç gösterir.
Pas ve oksidasyona karşı sistemi yağlayıcı özelliği ile korur.
Soğutma sistem tasarımlarında mükemmel sirkülasyon akışı sağlar.
Viskozite indeksi yüksektir ve geniş viskozite aralığı vardır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	19
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	200
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-15

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.01.2019 / REV02