SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Genel Amaçlı Yağlar EA

Yüksek oksidasyon mukavemetli, sudan kolay ayrılma özelliği olan, köpürmeyen ekonomik madeni yağdır.

Kullanımı

Kayık tipi yağlama sistemi rulmanlı yataklarda ve sirkülasyon tipi yağlama sistemli düz yatakların tüm uygulamalarında, normal yüklü sanayi tipi dişli kutularının hemen her türlüsünde, sirkülasyon sistemli tekstil makinelerinin genel yağlamasında, dik su türbinlerinin dişli kutularında muhtelif cins kompresörlerde, parafinik proses yağı olarak da değişik alanlarda kullanılır.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	37	46	68	100	150	220	320	460
*Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	37	46	68	100	150	220	320	460
*Kinematik Viskozite, 100 °C, cSt	ASTM D 445	5,3	6,77	8,78	11,2	14,9	19,5	23,8	29,5
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	102	101	100	101	99	101	101	101
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	220	226	228	230	234	236	240	246
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-12	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-6

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.06.2026 / REV02