SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Generator Power HD 15W40

Generator Power HD 15W40, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş özellikle jenaratörler için tasarlanmış dizel motor yağıdır.

Kullanımı

Dizel jeneratörler ile turbo ve süper turbo şarjlı motorlara sahip otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda, API CF-4 performansının istendiği dizel motorlarda kullanılır.

Özellikleri

Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol ederken kurum kontrolünü dispersan özelliği ile kontrol ederken yağın kalınlaşmasını önlemiş olur, basıncı dengeler. Bakım giderleri azaltılır.

Yüksek Korozyon ve Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpük oluşumu, dolayısıyla aşınmaya karşı motor korunmuş olur.

Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışını sağlar.

Yüksek Temizleme Özelliği: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motor parçalarını temiz tutar.

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,4
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	224
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24
*TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11,2

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 ACEA E2 MTU TYPE 1 CAT TO 2 MB 228.0 MAN 270 Allison C3/C4

Revizyon Numarası

05.03.2026 / REV01