

Gaz Motor Yağı 805

Sabit yüksek çıkışlı, yüksek turboşarjlı, kıvılcımla yanan doğalgazlı motorlarda üstün kaliteli parafinik baz yağlar ve katkılarla formüle edilmiş, gazla çalışan motorlara üstün yağlama sağlamak için tasarlanmış düşük küllü bir motor yağıdır.

Kullanımı

Sabit yüksek çıkışlı, yüksek turboşarjlı, kıvılcımla yanan doğalgazlı motorlarda kullanılır.

Özellikleri

Filtre maliyetlerini düşürür.
Motoru temiz tutar.
Yağ içinde oluşan asitleri nötralize eder.
Yağ değişim aralıklarını uzatır.
Korozyona karşı yüksek koruma performansı sağlar.
Mükemmel oksidasyon ve kimyasal kararlılık sağlar.
Düşük kül içeriği,
Üstün nitrasyon kontrolü

Teknik Özellikler

SAE Viskozite Sınıfı	-	40
*Kinematik Viskozite 100 ºC, cSt	ASTM D445	14,2
*Viskozite İndeks	ASTM D2270	102
*Sülfatlanmış Kül, %ağırlıkça	ASTM D874	0,5
*TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	6,2
*Alevlenme Noktası , ºC	ASTM D92	250
*Akma Noktası , ºC	ASTM D97	-27

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CD, Waukesha ve GE-Jenbacher Landfill Uygulamaları, Caterpillar ve MTU doğalgaz (NG) uygulamaları.

Revizyon Numarası

01.09.2024 / REV02