SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedComp PS VG / Pistonlu Kompresör Yağı

Parafinik esaslı baz yağlara, uygun katık paketi ilavesi ile üretilen, uzun hizmet ömürlü, üstün kaliteli kompresör yağıdır.

Kullanımı

Pistonlu kompresörlerin, karter ve silindirlerinde başarı ile kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Demülsiye Özelliği: Bünyesindeki mevcut demülsifiyer sayesinde sudan ayrılabilme özelliği mükemmeldir. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.
Mükemmel Oksidasyon Direnci ve Köpük Kontrolü: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki havayı kısa sürede dışarı atarak köpürmeyi önler.
Üstün Film Tabakası: Metal yüzeyler üzerinde film oluşturarak yüzeyin paslanmasına engel olur, aşınmayı önler.
Yüksek Dispersan Özellik: İçerdiği dispersan katıklar yardımıyla tortu teşekkülünü önleyerek verimli çalışma sağlar.
Yüksek ve Düşük Sıcaklıkta Sürekli Etkinlik: Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, yüksek sıcaklarda ise etkili yağlama sağlar.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	32	46	68	100
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	32	46	68	95
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	6,0	7,0	8,53	11,08
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	105	100	103	96
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30	-24	-15	-12
*TAN, mg KOH/g	ASTM D 664	0,13	0,13	0,13	0,14

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DIN 51506 VDL

Revizyon Numarası

24.03.2026 / REV04